

**YAPI**

- İç iletken** : Som bakır veya kalay kaplı bakır
İzolasyon : Yarı ser PVC izole
Damar tanımlama : TS-2814 renklerine uygun
Per büküm : İkili büküm
Kablo özü : 20 çift kadar katlar şeklinde büküm
 30-100 çift, 10 çiftli gruplar şeklinde
 150-200 çift, 50 çiftli paketler şeklinde
 Özler Polyester bant ile sarılır
Toprak teli : Kalay kaplı bakır tel
Ekran : Al-Pes bant ile ekran
Dış Kılıf : Gri renkli PVC kılıf

CONSTRUCTION

- Inner conductor** : Copper or tinned copper conductor
Insulation : Semi-rigid PVC insulation
Core colours : Acc. TS - 2814
Pairs : Twisted pairs
Lay-up : 1-20 pairs: Pairs stranded together in layers
 30-100 pairs: 10 pairs subunits stranded tog.
 150-200 pairs: 50 pair units stranded together
 10 pair or more Polyester tape.
Drain wire : Red ring coded white PVC insulated
Screen : Al-Pes tape with screen
Outer sheath : Grey PVC outer sheath

KULLANIM ALANI

Bu tip kablolar sabit bina içi tesisatlarında sinyal iletiminde kullanılırlar. Ekran, kablo özünü elektriksel gürültü ve etkileşimine karşı korur.

APPLICATIONS

This type of cables are used for signal transmission at fixed indoor installations. The screen protects the cable core against electrical interferences.

 15xD Min. Bending Radius	 Max.97.8 Ω/km Cond. Loop Resistance	 +80 °C Max. Temperature
 -30 °C Min. Temperature	 Min.100 MΩ*km Ins. Resistance	 80 nF/m Capacitance
 1000 V Test Voltage	 IEC 60332-1 Flame Reterdant	 250 V Max. Çalışma Gerilimi Max. Operating Voltage

Çift Sayısı Num. Of Pairs	Kablo Çapı Overall Diameter (Mm)	Yaklaşık Ağırlık Approx. Weight (kg/km)	Standart Uzunluk Standart Length (m)	Kod No. Code Nr.
1x2x0,50	4,0	20	1000/500/100	31525001 / 31535001
2x2x0,50	4,5	27	1000/500/100	31525002 / 31535002
4x2x0,50	6,0	47	1000/500/100	31525004 / 31535004
6x2x0,50	6,5	58	1000/500/100	31525006 / 31535006
10x2x0,50	8,0	93	1000/500/100	31525010 / 31535010
15x2x0,50	9,0	124	1000/500/100	31525015 / 31535015
20x2x0,50	10,0	159	1000/500/100	31525020 / 31535020
30x2x0,50	12,0	225	1000/500/100	31525030 / 31535030
50x2x0,50	15,0	356	1000/500	31525050 / 31535050
100x2x0,50	20,0	652	1000/500	31525100 / 31535100
150x2x0,50	24,0	927	500	31525150 / 31535150
200x2x0,50	28,0	1310	500	31525200 / 31535200

Dış Kılıf Rengi
Sheath Colours

RAL-7032 GRİ
RAL-7032 GREY

